



**TREFIL CABLE, S.L.**

Cables de acero, eslingas y accesorios de elevación.

**CABLES ESPECIALES GRUAS / CRANES SPECIAL ROPES****CABLES NO ANTIGIRATORIO / NOT ROTATION - RESISTANT****825FC FILLER**Construcción  
Construction 8x25F+1Resistencia a la rotura  
Breaking strength ●●●○○Resistencia a la flexibilidad  
Bending performance ●●●○○Resistencia a la abrasión  
Abrasion resistance ●●●○○

EN 12385-4

Aplicaciones / Application

Diámetro nominal	Peso aprox.	Carga de rotura mínima			
		Minimum breaking load			
Nominal diameter	Weight	1960 N/mm <sup>2</sup> / EIP		2160 N/mm <sup>2</sup> / EEIP	
mm.	Kg/m	kN	Kp.	kN	Kp.
10	0,34	57,4	5.853	63,3	6.455
11	0,41	69,5	7.087	76,6	7.811
12	0,49	82,7	8.433	91,1	9.290
13	0,58	97,1	9.901	107	10.911
14	0,67	113	11.523	124	12.644
15	0,77	129	13.154	142	14.480
16	0,87	147	14.990	162	16.519
17	0,98	166	16.927	183	18.661
18	1,10	186	18.967	205	20.904
19	1,23	207	21.108	228	23.250
20	1,36	230	23.453	253	25.799
22	1,65	278	28.348	306	31.203
24	1,96	331	33.753	365	37.220
26	2,30	388	39.565	428	43.644
28	2,67	450	45.887	496	50.578
30	3,06	517	52.719	570	58.124
32	3,48	588	59.959	648	66.078
34	3,93	664	67.709	732	74.643
36	4,41	744	75.867	820	83.617

\* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.

Trefilgroup®

