



LINTERNAS MARINAS

M550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Linterna LED autónomas, alcance de 1 a 2 MN.

Esta linterna marina LED solar de pequeñas dimensiones ofrece componentes ópticos personalizados, paneles solares de alta eficiencia y materiales de primera calidad. Ahora con baterías reemplazables y reciclables, esta linterna ofrece un valor excepcional y un funcionamiento óptimo a largo plazo. La batería tiene una vida útil estimada de 5 años y una vida de producto de hasta 10 años. Además, incluye una garantía por 3 años. Ideal para ayudas a la navegación, iluminación de marinas, muelles y puertos.

- 40 patrones de destello regulables por el usuario e intensidades programables
- Baterías AA de Ni-MH reemplazables y reciclables aptas para altas temperaturas
- Control de iluminación automático (ALC) 2.0; permite obtener intensidades óptimas todo el año
- Cuerpo y lente de policarbonato premium resistente a los rayos UV
- Protección nominal IP68
- Compartimento de baterías con ventilación



CARACTERÍSTICAS



Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

18 cd	23 cd	29 cd	25 cd	8 cd
-------	-------	-------	-------	------

Especificaciones técnicas

Construcción	Lente/cabezal de policarbonato de grado premium resistente a los rayos UV; base de copolímero de policarbonato/polisiloxano.
Diámetro visual/mecánico del lente	102 mm
Material del lente	Policarbonato UV estabilizado
Fuente de luz	LEDs de alto flujo luminoso de montaje superficial
Módulo solar	Células de alta eficiencia; 0.6 W
Baterías	3 baterías AA de NiMH; 3.6 V / capacidad 1.1 Ah
Grado de protección	IP68
Peso	Montaje en brida: 0.37 kg (0.8 lb) Montaje en poste: 0.40 kg (0.9 lb)
Altura total	56 mm (montaje en brida), 97 mm (montaje en poste)
Ancho total	diám. 154 mm
Instalación	2 x M6 en diám. de 128 mm

Información para realizar un pedido M550

Códigos de los productos

Color	M550 para montaje en brida	M550 para montaje en brida con interruptor	M550 para montaje en poste
rojo	M550RF	M550RF-S	M550RP
verde	M550GF	M550GF-S	M550GP
blanco	M550WF	M550WF-S	M550WP
amarillo	M550YF	M550YF-S	M550YP
azul	M550BF	M550BF-S	M550BP

Matriz de opciones

M550 Montaje en brida - Con interruptor	Montaje con 2 pernos, con interruptor de encendido
M550 Montaje en brida	Montaje con 2 pernos Sin interruptor de encendido
M550 para montaje en poste	Montaje en poste. Sin interruptor de encendido

Accesorios

99935	Repuesto / Kit de conversión para montaje en poste
70943	Repuesto / Kit de conversión para montaje en brida
70937	Kit con interruptor (solo compatible con montaje en brida)
70955	Baterías de NiMH de repuesto
99934	Espantapájaros

Solicita tu cotización y visítanos en:

<https://www.oceanproo.net>

Ubícanos en:

Av. Las Palmeras N° 5334
Los Olivos 15304